





1- Les dimensions sont données en millimetres et [inches].
soit millimetres ou millimetres - [inches].
[inches] soit millimeters or millimeters - [inches].
Dimensioning = millimeters [inches]

2- Pour le code des pieces, se reporter aux nomenclatures.
For parts number refer to bills of material.



Position patte de fixation 30° <i>Mounting plate orientation 30°</i>	Position patte de fixation 60° <i>Mounting plate orientation 60°</i>	Position patte de fixation 90° <i>Mounting plate orientation 90°</i>	TYPES	A		B		C		D	
				mm	inches	mm	inches	mm	inches	mm	inches
DC4100	DC4101	DC4102	RK5480E/C	261,2 264,8	10.283 10.425	246,3 251,2	9.697 9.890	212,8 218,2	8.378 8.591	12,7 13	.500 .512
			RK5490E/C								
			T/RK5450Y								
DC4105	DC4106	DC4107	RK5510E/C	268,6 272,2	10.574 10.718	253,7 258,6	9.987 10.18	214,9 220,3	8.460 8.674		
			RK5512E/C/W								
			T/RK5480Y								
DC4110	DC4111	DC4112	T/RK5513E/C/W	290,1 293,7	11.420 11.564	275,2 280,1	10.833 11.027	220,7 226,1	8.689 8.903		
DC4115	DC4116	DC4117	T/RK5515E/C/W								
			T/RK5518E/C/W/U								
			T/RK5512Y								

OPTION
Produits Homologues UL
avec tension superieure a 300V
UL approved products
with voltage higher than 300V



SECTION A-A

COTES CRITIQUES CRITICAL DIMENSIONS	
★	CATEGORIE 1 CATEGORY 1
▲	CATEGORIE 2 CATEGORY 2
■	CATEGORIE 3 CATEGORY 3
□	CATEGORIE 4 CATEGORY 4
CATEGORIES DEFINIES PAR SP7121 BY ACCORDANCE WITH SPEC 7121	
ATTENTION DOCUMENT STRICTEMENT CONFIDENTIEL ET PRIVE Ce document est la propriete exclusive de TECUMSEH EUROPE. Sa et contenu des informations ayant un caractere prive et confidentiel. Ce document est remis sous la condition formelle qu'il soit conserve et ne sera pas divulgue a un tiers. Il ne peut etre reproduit, ni copie, ni distribue sans le consentement expres de TECUMSEH EUROPE et/ou de son client. Sur simple demande de TECUMSEH EUROPE le present document devra lui etre restitué integument.	

EC47884	d	C3	Reaffectation DC pour T/RK5518E/C/W	21sep12	FC	AP
		C3/4	Ajout tension W			
		-	MAJ capot electrique			
EC43096	c	B/C4	Modification des cotes A,B et C pour les DC4100, DC4101 et DC4102	02jan12	FC	LE
A.M. File no.	Ind Rev	Rep. Mark	Modifications Change content	Date Date	Visa Sign	Verif Check

MATIERE: Conforme a la specification T.P.Co. Global 08
Material: Must comply with T.P.Co. Global Spec 08

TOLERANCES GENERALES GENERAL TOLERANCES	INDICES STRAIGHT: ± ANGULAR: ±	
--	--------------------------------------	--

ECH. Scale	1/1	ORIGINE Origin	DCRK001a009
---------------	-----	-------------------	-------------

COMPRESSEURS RK FIXATION STANDARD RK COMPRESSORS STANDARD ATTACHMENT	TECUMSEH EUROPE S.A. 38090 VAULX-MILIEU	
	DC4100 NO	b Indice Revision d