



ITEM	NO. DESENHO
A	320-10240
B	14963286
C	14947663
D	580-10244
E	580-10019





-VISTA AUXILIAR-
DIMENSOES DE FIXACAO



E-CONECTOR DE SUCCAO COBRE
CALIBRAR Ø INT. PARA 8.00-8.10
X 15.00-17.00 DE PROF.

D-CONECTOR DE DESCARGA COBRE
CALIBRAR Ø INT. PARA 6.45-6.55
X 15.00-17.00 DE PROF.



- NOTAS:
- 1- SE ESPECIFICADO NA LISTA DE MATERIAL, MONTAR AS PECAS CONFORME MOSTRADO.
 - 2- VER ESPECIFICACAO "A-B" E "A-C" PARA PROCESSO.
 - 3- NAO PODE HAVER VINCOS NOS TUBOS (VINCOS SAO SINAIS OU MARCAS QUE FICAM EM ALGO QUE SE DOBRA).
 - 4- APOS AS DOBRAS NOS TUBOS, NAO PODE HAVER REDUCAO DE AREA SUPERIOR A 30%.
 - 5- OS TUBOS DE SUCCAO, DESCARGA E PROCESSO DEVEM ESTAR ISENTOS DE TINTA EM 15.8mm (5/8") A PARTIR DO TOPO DOS TUBOS CONFORME ESPEC. T.P.Co. A-B4.
 - 6- VER ESPECIFICACAO TECUMSEH GLOBAL B PARA EXIGENCIAS DE FORNECEDORES REFERENTES A REGULAMENTACOES AMBIENTAIS.

(AB)

(AF)



SIMBOLOS G.A. CONFORME
PROCEDIMENTO 2.01.031
TECUMSEH DO BRASIL

- ★ CATEGORIA I
▲ CATEGORIA II
■ CATEGORIA III
● CATEGORIA IV

COMPRESSOR PARA VENDAS				NUMERO
DCAE681				
DESENHO	VERIFICACAO	APROVACAO	ESCALA	FOLHA
PAULO S.	RAMIRO G.	WALTER CORREA	1:2	1/1
DATA	REF.		FAMILIA	
20/06/12			AE2	