

VISTA PERSPECTIVA
ESCALA 1:3

USAR SOMENTE CONECTOR DE PROCESSO - COBRE
DIA. EXT. 7.89-7.99 X 0.90-1.10 DE PAREDE
CALIBRAR DIA. INT. FINAL PARA
6.45-6.55 X 15.0-17.0 DE PROFUNDIDADE
PLUG 40.

CONECTOR DE DESCARGA - COBRE
DIA. EXT. 7.00-7.10 X 0.90-1.10 DE PAREDE
CALIBRAR DIA. INT. P/ 4.92-5.02 X 15.0-17.0
DE PROFUNDIDADE - PLUG 1.

USAR SOMENTE CONECTOR DE SUCCAO - COBRE
DIA. EXT. 7.89-7.99 X 0.90-1.10 DE PAREDE
CALIBRAR DIA. INT. FINAL PARA
6.45-6.55 X 15.0-17.0 DE PROFUNDIDADE
PLUG 40.

NOTAS:
1-VER ESPEC. NA LISTA DE MATERIAL. MONTAR AS PECAS CONFORME MOSTRADO.
2-VER ESPEC. "A-B" E "A-C" PARA PROCESSO.
3-VER ESPECIFICACAO TECUMSEH GLOBAL 8 PARA EXIGENCIAS DE FORNECEDORES REFERENTES A REGULAMENTACOES AMBIENTAIS.
4-OS TUBOS DE SUCCAO, DESCARGA E PROCESSO DEVEM ESTAR ISENTOS DE TINTA EM 15.8mm (5/8") A PARTIR DO TOPO DOS TUBOS CONFORME ESPEC. TECUMSEH A-B4.

ITEM	NO. DESENHO
A	320-10143
B	320-10526
C	14947662
D	14947663
E	14947663

	EC98010 13-07-21 CIAS. CS.	EC98998 30-06-21 CIAS. CPS.	EC91021 25-06-19 AMP MF	EC88785 13-03-19 AMP MF		
	ATUALIZADA 320-10526	ATUALIZADA 320-10526	ERA: 176.6-179.6 ERA: 167.0-170.0	ERA: 320-10248 PASSOU 320-10143	LIBERACAO	MODIFICACAO
COMP.	3F 5C 5D 7B 7F	C4 B8	F7 F7	B1	--	COMP.
LC	AD	AC	AB		AA	LC

DATA: 05-01-19

PROJECAO: 3°DIEDRO
UNIDADE: mm
FORMATO: A2
SIMBOLOS Q.A.CONFORME PROCEDIMENTO 2.01.031 TECUMSEH DO BRASIL
★ = CATEGORIA I
▲ = CATEGORIA II
■ = CATEGORIA III
● = CATEGORIA IV

NOME: COMPRESSOR PARA VENDAS
NUMERO: DCTC060

DESENHO	VERIFICACAO	APROVACAO	ESCALA	FOLHA
A. MARCOS	MARCIO SILVA	ZANATTA	1:1	1/1

REF.
FAMILIA: TC