


ITEM	NO. DESENHO
A	14962905
B	320-10309
C	14947662
D	14947663
E	14947663




▲ USAR SOMENTE CONECTOR DE PROCESSO - COBRE
DIA. EXT. 7.89-7.99 X 0.90-1.10 DE PAREDE
CALIBRAR DIA. INT. FINAL PARA
6.45-6.55 X 15.0-17.0 DE PROFUNDIDADE
PLUG 40.



▲ USAR SOMENTE CONECTOR DE DESCARGA - COBRE
DIA. EXT. 7.00-7.10 X 0.90-1.10 DE PAREDE
CALIBRAR DIA. INT. FINAL PARA
4.92-5.02 X 15.0-17.0 DE PROFUNDIDADE
PLUG 1.

▲ USAR SOMENTE CONECTOR DE SUCCAO - COBRE
DIA. EXT. 7.89-7.99 X 0.90-1.10 DE PAREDE
CALIBRAR DIA. INT. FINAL PARA
6.45-6.55 X 15.0-17.0 DE PROFUNDIDADE
PLUG 40.

ESTA REGIAO DEVE ESTAR ISENTA
DE TINTA DENTRO DE UM RETANGULO
DE 10,0 X 8,0 REF.



CORTE - AA



VISTA PERSPECTIVA
ESCALA 1:2

NOTAS:

- 1-VER ESPEC. NA LISTA DE MATERIAL. MONTAR AS PECAS CONFORME MOSTRADO.
- 2-VER ESPEC. "A-B" E "A-C" PARA PROCESSO.
- 3-VER ESPECIFICACAO TECUMSEH GLOBAL-B PARA EXIGENCIAS DE FORNECEDORES REFERENTES A REGULAMENTACOES AMBIENTAIS.
- 4-OS TUBOS DE SUCCAO, DESCARGA E PROCESSO DEVEM ESTAR ISENTOS DE TINTA EM 15.8mm (5/8") A PARTIR DO TOPO DOS TUBOS CONFORME ESPEC. TECUMSEH A-B4.

EC98010 13-07-21 CIAS, DS	EC98998 30-08-21 CIAS, DPS	EC78159 03-10-17 AMC, RLS
ATUALIZADA 320-10309	ATUALIZADA 320-10309	LIBERACAO
4H 6H 100 100 100	4H 6H 100 100 100	4H 6H 100 100 100
AC	AB	AA

PROJECAO: 3° DIEDRO
UNIDADE: mm
FORMATO: A1
SIMBOLOS Q.A. CONFORME PROCEDIMENTO 2.01.031 TECUMSEH DO BRASIL
★ CATEGORIA I
■ CATEGORIA II
■ CATEGORIA III
■ CATEGORIA IV

NUMERO	DCVTC052
ESCALA	1:1
FOLHA	1/1
FAMILIA	VTC
DATA	28-04-17
REF.	

